

Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 812 DEL 26/04/2022

OGGETTO: SS.PP. 15 E 18 - COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) Concessione

Occupazione di Suolo Pubblico Sotterraneo - Autorizzazione lavori di scavo e posa

condotta idrica.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

<u>VISTA</u> la richiesta presentata dal COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (BN), prot. n. 0011067 del 23/12/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data **24/12/2021** al n. **0028818**, avente per oggetto "Richiesta autorizzazione per attraversamento longitudinale e trasversale S.P. 15 del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN);

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

<u>VISTO</u> il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione

Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

<u>VISTO</u> il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

<u>DATO ATTO</u> che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono in capo ai sottoscritti, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

VISTE

le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

la Deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

<u>VISTO</u> il Decreto n. 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

<u>VISTO</u> il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi

DETERMINA

1) <u>di rilasciare</u> al COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO IL NULLA OSTA ad eseguire i lavori di scavo e posa condotta idrica sulle SS.PP. 15 E 18;

<u>2)</u> <u>di Dare Atto che</u>:

- IL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO ha stipulato con la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A con la Polizza n. 186467709 in data 31/03/2022, a favore della Provincia di Benevento di € 5.000,00, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

3) Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

<u>3)</u>	II presente provve		ervanza delle seguenti condizi	oni:	
			erventi		
			bella sotto riportata:		
	Lavo		inerente allaccio di un collettore	fognario	
		Interno centro abitat	o di Forchia alla via Cagni		
Rifacimento e nuova		Loc	alità	Comune	
condotta					
	500 circa	SS.PP. 15 E 189		SANT'ANGELO A CUPOLO	
Art. 1	I lavori dovranno	essere eseguiti conformemente a	agli elaborati tecnici, presentati ir	allegati alle richieste acquisite	
	al prot. dell'Ente al n. 28818 del 24/12/2021;				
Art. 2	Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore:				
	- la data di INIZIO dei LAVORI (almeno 10 giorni prima) in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere				
	(referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.);				
	- crono programma temporale dei lavori;				
	Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:				
	- ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle				
	opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;				
	- Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente				
	circostante;	zione rotogranica (composta ac	minimo i roto, a coron acine	opere realizzate e rambiente	
Art. 3	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal				
7.1.5			l ei lavori . Il termine di ultimazio		
				-	
	richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la				
	l l	poranea dei lavori autorizzati;	ssionario, per fatti sopravvenuti,	con semplice comunicazione, la	
Art. 4			ssigurarsi presso i vari Enti gesto	ri di gasdotti linge telefoniche	
AI L. 4	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con				
	le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati				
	-	-	unico responsabile di eventuali d	_	
		zzazione delle opere;	unico responsabile di eventuali d	aiiii e/o disagi arrecati a terzi a	
Art. 5		•			
AIL. 5	Durante l'esecuzione dei lavori:				
	- E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini				
	della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre				
		e esistenti, nei tratti a piano camp		esterno della bancilina e/o altre	
	· ·	-	veicolare e pedonale lungo la stra	da provinciale:	
		-	tica stradale temporanea sia diur	-	
	l l		30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), da		
	_	- ·	95) e dal D.M. del 10 luglio del 20		
Art. 6			a realizzarsi con fresa o disco		
AI t. U		conglomerato bituminoso, l'inter		suite parti della sede stradale	
	·	•	e nella fase di scavo, non dovrà es	sere superiore a 100 00 (cento)	
	l l		gnalato e protetto con reti di recir		
	l l		e non strettamente necessario, gl		
	⁻		e non strettamente necessario, gi ei manufatti protettivi degli atti	-	
			delle condizioni di traffico e dei so		
				ottosei vizi gia presenti, iiiisuldid	
Art 7		li rotolamento non può essere in		o non dayo occara nià utilizzata	
Art. 7	. 7 MATERIALI DI RISULTA - Il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non dove essere ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata;			e non dove essere più utilizzato	
I	ma deve essere al	iontanato e portato in discarica a	iutorizzata;		

Art. 8	<u>COLLETTORE</u> - Dovrà occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici			
	allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né			
	interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;			
Art. 9	PONTI, PONTICELLI E TOMBINI IDRAULICI - Non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità			
	dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e			
	regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni			
	le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto			
	delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano.			
	La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata			
	sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;			
Art. 10	RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE - Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di			
	ispezione, deve essere effettuato esclusivamente con:			
	- misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm dal piano di rotolamento stradale;			
	In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti			
	mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la			
	seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti			
	regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente.			
	- misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm, ovvero fino a quota -10 cm da			
	piano di rotolamento stradale, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento (esempio di quantità:			
	Cemento tipo 325 normale q.li 1,05, Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,55 e Misto granulare mc. 0,55).			
	In materiale di riempimento dello scavo deve essere sempre opportunamente compattato mediante			
	l'impiego di rullo compressore o piastre vibranti;			
Art. 11	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MANOMESSA - Deve essere eseguito immediatamente a			
	chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci)			
	(binder e tappetino), previa applicazione di emulsione.			
	Il tappetino dovrà essere steso uno strato di tre cm. del tipo chiuso realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la			
	pavimentazione adiacente, previa fresatura e successiva stesa con macchina finitrice e costipazione a mezzo rullo,			
	per MEZZA carreggiata stradale e per l'intera lunghezza interessata dagli scavi e rifacimento della segnaletica			
	orizzontale pre esistente.			
	Successivamente alla fresatura e prima della posa del tappetino, al fine di evitare successive fessurazioni, deve			
	essere interposto un rinforzo della pavimentazione con - geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo.			
	MANUTENZIONE Il concessionario è obbligato ad assicurare la manutenzione dei ripristini del piano viabile, previa			
Art. 12	comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti			
	oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti			
	per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad			
	esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori			
	autorizzati, il concessionario è obbligato a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;			
	NEL CASO DI INTERVENTI SU BANCHINA OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE, II ripristino dello			
	scavo deve avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a stradi costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno			
	essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di			
Art. 13	sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature			
	presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante			
	al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale			
	e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e			
	che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del			
	sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà			
	avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;			
Art. 14	NEL CASO DI INTERVENTI SU MARCIAPIEDE OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE,			
	Il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, per forma dimensione e colorazione, avendo			
	particolare cura la chiusura delle giunture e della perfetta planarità del piano di calpestio allo stesso livello, a tutta la			
	larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;			
Art. 15	POZZETTI - I pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze			
	della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale.			
	I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

	dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello
	strato più superficiale del piano viabile (tappetino), fermo restando l'obbligo a carico del concessionario della
	permanente manutenzione delle opere così realizzate e delle responsabilità dirette ed indirette da esse derivanti
	per eventuali inefficienze costruttive e/o funzionali delle stesse. Il Concessionario resta unico responsabile di
	eventuali danni civile e penale e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione di dette opere.
Art. 16	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi;
	Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti.
	Per le opere ricadenti all'interno dei centri abitati, la Concessione o Autorizzazione dovrà essere rilasciata dal
	Comune competente, previo Nulla Osta della Provincia di Benevento in qualità di ente proprietaria della strada;
art. 17	La concessione, è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione
	Provinciale. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse
	provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP;
Art. 18	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al
	tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-
	altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi;
	In tal caso l'Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto
	o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza
	che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il
	Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche,
	oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla
	sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con
	modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO , a suo insindacabile giudizio. In caso
	d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei
	casi di cessazione della concessione per scadenza, rinunzia o decadenza;
Art. 19	Per quanto altro non espressamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal
	Regolamento COSAP, approvato con delibera n. 26 del 27-02-2008.
Art. 20	Quando i lavori comportano il restringimento della carreggiata ad una larghezza inferiore a m 5,60 occorre
	disciplinare il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi dell'art.42, comma3, del Regolamento di
	esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Art. 21	Nei centri abitati, il presente atto, costituisce parere favorevole per l'emissione dell'ordinanza da parte del comune
	competente, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" relativa alla
	regolamentazione del traffico veicolare nel tratto interessato ai lavori.
Art. 22	La concessione decade di validità se non verranno rispettati le prescrizioni riportate nel presente atto concessorio.
Art. 23	SANZIONI Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda all'osservanza delle normative in vigore
	attinente e conseguenti gli interventi da effettuare, che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in
	difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal non
	rispetto di tali normative.
	Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al DLgs 285 del
	30.4.1992 "Nuovo codice della strada" da parte degli organi competenti.

<u>4)</u> <u>di informare che il presente atto:</u>

- 1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta del personale addetti al controllo;
- 2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge;
- 3) non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, in quanto l'autorizzazione e/o concessione dovrà essere rilasciata dal COMUME COMPETENTE, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.gs 285/92 e s.m.i., il quale dovrà far pervenire alla Provincia di Benevento copia dell'atto autorizzativo rilasciato;
- 2) l'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni:Pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it 6) di trasmettere copia del presente atto al Comune di S. ANGELO A CUPOLO PEC protocollo@peccomunesantangelo.it

il Tecnico

f.to Geom. Marcello Capobianco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)